



Philips  
液晶显示器

43 厘米 (17 英寸)  
SXGA

170V9FB

## 经济实惠，物超所值

这款超薄、紧凑的 170V9 性能优异、方便高效，可大大提高您的工作效率，为您提供最超值的享受。

### 绝对物有所值

- 5 毫秒快速响应时间
- 符合 RoHS 标准，关爱环境
- 通过 Windows Vista 认证

### 出众的便利性

- 您可将屏幕调整为自己希望的观看角度
- sRGB 确保显示与打印输出之间的色彩匹配
- 嵌入式电源使您无需使用外部电源适配器
- Kensington 防盗锁，安全倍增

# PHILIPS

## 产品亮点

### 5 毫秒响应时间

开 / 关响应时间是指液晶单元从活动 (黑色) 变为不活动 (白色), 然后再变回活动 (黑色) 所需的时间。它是以毫秒计量的。响应越快越好: 响应时间越短, 则说明过渡越快, 从而使文本和图形过渡显示中的可见伪像更少。在文档、图形和照片等商业内容的显示方面, 开 / 关响应时间是一项尤其重要的衡量标准。

### 通过 Windows Vista 认证

飞利浦 Vista 预置显示器支持这款视觉效果突出、对配置要求极高的全新 Windows 操作系统, 能够显示特有的鲜艳色彩以及令人赞叹的画面, 为您带来前所未有的娱乐体验, 使您不仅更有工作效率, 同时帮助您在家中和办公室内控制计算机操作体验,

更轻松快捷地浏览、查找和整理工作或娱乐信息。

### 符合 RoHS 标准

飞利浦显示器的产品设计与生产是严格按照有害物质限制 (RoHS) 标准进行的, 杜绝了铅和其它对环境有害的一切有毒物质。


### 可调节倾斜

可调节倾斜是为了使屏幕在基准位置前后移动以达到某个位置, 此时具有理想的视角, 使那些在计算机上工作很长时间的人们感觉更舒适一些。

### 嵌入式电源

嵌入式电源是内置在显示设备中的电源适配器, 用于代替体积较大的外部电源适配器。

### sRGB 就绪



sRGB 是一种行业标准, 可确保屏幕上显示的色彩与打印输出色彩之间的最佳匹配。

### 兼容 Kensington 锁

显示器框架内置的小孔配合锁定设备使用, 可保护对特定对象的显示内容, 增强保护以防偷窃。



# 规格

## 连接

- 信号输入: VGA (模拟)
- 同步输入: 复合同步, 单独同步, 同步时呈绿色
- 同步输入阻抗: 2.2k ohm
- 视频输入阻抗: 75 ohm
- 视频输入信号电平: 0.7 Vpp

## 图片 / 显示

- 面板尺寸: 17 英寸 / 43 厘米
- LCD 面板类型: 1280 x 1024 像素, 防眩偏振, RGB 垂直条纹
- 像素间距: 0.264 x 0.264 毫米
- 出色分辨率: 1280 x 1024, 60 赫兹
- 亮度: 300 cd/m<sup>2</sup>
- 显示屏色彩: 16.7 M
- 对比度 (标准): 800:1
- 响应时间 (标准): 5 毫秒
- 视角: 160° (水平) / 160° (垂直), @ C/R > 10
- 水平扫描频率: 30 - 83 千赫
- 垂直扫描频率: 56 - 75 赫兹
- 最高分辨率: 1280 x 1024, 75 赫兹
- 有效显示区: 337.9 x 270.3 毫米
- sRGB
- 视频带宽: 140 MHz

## 便利性

- 即插即用兼容性: DDC/CI, sRGB, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista
- 方便用户: 屏幕显示
- 显示器控制: 自动 (向后), 输入 (向下), 亮度 (向上), 菜单, 打开 / 关闭电源
- 审批机构: CCC, CE 标记, FCC B 级, UL/cUL
- OSD 语言: 简体中文, 法语, 德语, 意大利语, 葡萄牙语, 俄语, 简体中文, 西班牙语, 土耳其语
- 其它便利性: 兼容 Kensington 锁

- 倾斜: -5° 至 20°
- VESA 安装: 100 x 100 毫米

## 功率

- 电源: 内置, 100-240 伏交流, 50/60 赫兹
- 功耗 (开机模式): < 36 瓦
- 电源 LED 指示灯: 运行 - 绿色, 待机 / 休眠 - 琥珀色
- 功耗 (关机模式): < 1 瓦

## 尺寸

- 包装盒厚度: 419 毫米
- 机身宽度 (含桌架): 372 毫米
- 包装盒高度: 145 毫米
- 宽度 (含支架) (英寸): 14.6 英寸
- 包装盒宽度: 375 毫米
- 机身高度 (含桌架): 373 毫米
- 机身高度 (含桌架) (英寸): 14.7 英寸
- 机身宽度: 372 毫米
- 机身厚度 (含桌架): 192 毫米
- 机身高度: 323 毫米
- 机身厚度: 59.0 毫米
- 机身厚度 (含桌架) (英寸): 7.6 英寸
- 机身宽度 (英寸): 14.6 英寸
- 温度范围 (工作): 0° C 至 40° C
- 机身高度 (英寸): 12.7 英寸
- 温度范围 (存储): -20° C 至 60° C
- 机身厚度 (英寸): 2.3 英寸
- 包装盒厚度 (英寸): 16.5 英寸
- 包装盒高度 (英寸): 5.7 英寸
- 包装盒宽度 (英寸): 14.8 英寸
- 产品重量 (含桌架): 3.65 千克
- 产品重量 (含支架) (磅): 8.0 磅
- 重量 (含包装): 4.87 千克
- 重量 (含包装) (磅): 10.7
- 相对湿度: 20% - 80%
- MTBF: 50,000 小时



发行日期 2024-03-25

版本: 4.0.4

EAN: 87 12581 42150 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)