Philips
Pantalla LED

• 81 cm (32")

BDL3250EL

Haz llegar tus mensajes de marketing con estilo

con esta elegante pantalla LED

Maximizar la entrega de contenidos a la vez que se reduce el coste total funcionamiento nunca ha sido tan sencillo y asombroso. Esta pantalla de 32" ofrece una impactante imagen con calidad Full HD con un menor consumo de energía gracias a la retroiluminación Edge LED.

Flexibilidad operativa

- Retroiluminación LED lateral
- Sistema en cadena DVI
- DisplayPort para una compatibilidad más rápida con los gráficos
- Varias funciones. Un sólo cable
- Control mediante la red: RJ45
- Fácil inserción en la cubierta posterior para colocar un ordenador pequeño
- Suite de software Smart Control
- Transferencia por infrarrojos
- La función de zoom mejorada admite la aplicación de matriz de mosaico.
- Funcionamiento en orientación vertical
- Gestión y configuración remota a través de RS232

Optimizado para visión pública

- Pantalla LCD Full HD de 1920 x 1080p

PHILIPS

Destacados

Retroiluminación LED lateral
Dispersión de la luz minimizada gracias a la más avanzada tecnología LED. Tiene colocados LED o diodos emisores de luz blancos en los bordes para que la dispersión de la luz sea más uniforme. Así se consume aún menos energía, hay menos calor que disipar, y la gama de colores es realista y uniforme.

Sistema en cadena DVI
Crea una pared de vídeo de hasta 150 pantallas en configuraciones 15 x 10 con una cadena DVI. Conecta el puerto de salida DVI a otra pantalla ye tendrás una de las paredes de vídeo más espectaculares que existen.

Sólo un cable
Toma el control total de tu pantalla ejecutando comandos operacionales y la señal de vídeo a través de un sólo cable HDMI. Esta exclusiva función hace que sea más fácil y cómodo garantizar el buen funcionamiento y mantenimiento de la pantalla. Los comandos del control de productos electrónicos de consumo (CEC, del inglés Consumer Electronics Control) hacen que encontrar información importante acerca de la pantalla sea un juego de niños.

Smart Control
Controla y gestiona todas las pantallas de señalización de tu red con esta potente herramienta de software que te permite cambiar los ajustes de la pantalla de forma centralizada a través de una conexión RJ45 o RS232. Smart Control te permite ajustar la entrada de vídeo, modificar los ajustes de color, configurar el ID de la pantalla al crear paredes de vídeo e incluso diagnosticar el estado de cada pantalla, lo que te proporciona toda la potencia que necesitas para gestionar las pantallas desde una ubicación central.

Fácil inserción
Los PC profesionales son parte de la mayoría de instalaciones de señalización pública. A menudo, aumentan la profundidad general de la pantalla y provocan enredos de cables. Por ello, hemos diseñado esta pantalla con fácil inserción en la cubierta posterior, ideal para integrar PC profesionales de tamaño reducido. Además, el sistema de gestión de cables ofrece una solución fantástica para mantener los cables recogidos y con un aspecto profesional.

SmartPower
La intensidad de la retroiluminación se puede controlar y programar mediante el sistema, lo que puede disminuir el consumo de energía hasta un 50%, con lo que se reducen notablemente los costes de energía.

RJ45
La sencilla gestión de la pantalla es posible gracias a la introducción de un puerto LAN (RJ45). Puedes configurar cada pantalla o descubrir el estado de cada dispositivo de forma rápida y cómoda mediante la conexión RJ45.

Función de zoom para matriz de mosaico
La función de zoom interna permite la implementación fácil de una matriz de pared de vídeo, sin necesidad de adquirir equipo externo. Admite numerosas configuraciones diferentes, por lo que la creación de una pared de vídeo asombrosa es la sencillez en sí misma.

Transferencia por infrarrojos
Controla todas las pantallas de tu red de señalización a través de un solo mando a distancia, a través de la pantalla principal. Sencillo y cómodo, supone que no tendrás que preocuparte de cambiar los ajustes de configuración de las otras pantallas al utilizar la unidad de mando a distancia.

DisplayPort
Disfruta de imágenes nítidas gracias a la compatibilidad con los gráficos de banda ancha de DisplayPort. Además de transmitir vídeos de alta definición, el DisplayPort también transmitirá audio, por lo que elimina la necesidad de cables adicionales.

Pantalla LED
81 cm (32")

BDL3250EL/00

Especificaciones

Imagen/Pantalla
- Resolución de pantalla: 1920 x 1080 p
- Brillo: 360 cd/m²
- Tiempo de respuesta (típico): 8 ms
- Relación de contraste (típica): 1400:1
- Relación de aspecto: 16:9
- Punto de píxel: 0,36375 x 0,36375 mm
- Colores de pantalla: 16,7 millones
- Mejora de la imagen: Cámara lenta 3/2 - 2/2, Filtro de peine 3D, Desentrelazado de compensación de mov., Desentrelazado 3D MA, Mejora del contraste dinámico
- Ángulo de visualización (h / v): 178 / 178 grado

Conectividad
- Ordenador: RJ45, Entrada VGA D-Sub 15 HD, RS232 D-Sub9, Salida RS232 D-sub9, 1 entrada de audio para PC de 3,5 mm
- entrada AV: 1 DVI-D, Componente (BNC) x1, Compuesto (BNC) x1
- Otras conexiones: DisplayPort, Salida DVI, HDMI, USB, Salida CA
- Salida AV: 1 audio (izq/dch)

Resolución de pantalla compatible
- Formatos informáticos

Resolución	Frecuencia de actualización
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1366 x 768	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1920 x 1200	60 Hz

- Formatos de vídeo

Resolución	Frecuencia de actualización
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576p	50 Hz
576i	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	50, 60 Hz

Dimensiones
- Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 750,2 x 444,6 x 69 mm
- Grosor del bisel: 24 mm
- Montaje VESA: 400 x 200
- MTBF: 60.000 horas
- Peso del producto: 11,4 kg

Cómodas funciones
- Ubicación: Vertical, Horizontal
- Picture in Picture: Imagen a Imagen, PIP, POP
- Con control de red: RS232, RJ45, HDMI (un cable)
- Señal de bucle intermedio: DVI, VGA, RS232, Bucle intermedio IR
- Funciones de ahorro de energía: Apagado/ encendido inteligente
- Instalación simplificada: Salida CA, Asas de transporte, Fácil inserción
- Control de teclado: Oculto, Se puede bloquear
- Otra comodidad: Asas para transporte
- Embalaje: Caja reutilizable
- Matriz de mosaico: Hasta 5 x 5

Potencia
- Consumo (modo de encendido): 41 W
- Alimentación: 90-264 V CA, 50/60 Hz
- Consumo en modo de espera: <0,5 W

Sonido
- Altavoces integrados: 2 x 10 W RMS

Condiciones de funcionamiento
- Humedad relativa: 20 - 80 %
- Rango de temperatura (funcionamiento): 5 - 40 °C

Accesorios
- Accesorios incluidos: Mando a distancia, Pilas para mando a distancia, Cable de alimentación de CA, Cable VGA, Manual de usuario en CD-ROM, Guía de inicio rápido
- Soporte: BM03241 (opcional)

Varios
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Francés, Alemán, Español, Polaco, Turco, Ruso, Chino simplificado, Italiano
- Aprobación de regulaciones: CE, FCC Clase B, UL/ cUL, CCC, C-Tick, RoHS, GOST
- Garantía: 3 años de garantía

Dimensiones del embalaje
- EAN: 87 12581 66295 0
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Cartón

Fecha de emisión
2013-06-18

Versión: 4.3.1

12 NC: 8670 000 96443
EAN: 87 12581 66295 0

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com